

ANCLAJE ROSCA INTERNA MINI DROP-IN 3/8" 06322 DEWALT



Descripción del producto

- El Mini Dropin es un anclaje de perno de máquina de acero al carbono para uso en aplicaciones de empotramiento superficial. Además del hormigón sólido y los tablonos de núcleo hueco prefabricados, se puede considera su uso en losas de hormigón postensado y vertidos de hormigón sobre cubiertas de acero

CARACTERISTICAS

- Anclaje con rosca interna para facilitar la extracción de pernos y el trabajo de mantenimiento
- El labio proporciona una instalación al ras y un empotramiento uniforme
- Ideales para tablonos alveolares prefabricados y losas de hormigón postensado
- La herramienta de ajuste manual marca la brida cuando se configura para verificar la profundidad de expansión adecuada

ESPECIFICACIONES

- Diámetro de la varilla: 3/8"
- Diámetro exterior del anclaje: 1/2"
- Longitud total del ancla: 3/4"

APLICACIONES

- Conducto de suspensión
- Bandejas de cables y puntales
- Soportes de tubería
- Rociador contra incendios

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Utilidades
- Iluminación suspendida

APROBACIONES

- Probado de acuerdo con ASTM E488
- FM Global (Factory Mutual) - 3/8" de diámetro, consulte la guía de aprobación de FM componentes de suspensión de tubería para sistemas de rociadores automáticos

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.