

# ROTOMARTILLO SDS+ 1" VVR 7.5AMP 6LBS D25260K DEWALT

## Galería



## Descripción del producto

- Tiene un motor que proporciona un alto rendimiento y protección contra sobrecarga. Velocidad variable permite la colocación precisa del agujero en la superficie del trabajo. Diseño compacto y liviano para un cómodo uso. Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque. Velocidad variable reversible

## CARACTERISTICAS

- Mecanismo sobre dimensionado que suministra gran durabilidad y excelente rendimiento
- Potente motor 800 Watts de gran eficiencia
- Motor y mecanismo de golpe optimizado suministran el mejor rendimiento del mercado
- Control activo de vibración (AVC) reduce las vibraciones, y hace a la maquina mas confortable y segura
- Empuñaduras trasera y delantera flotantes que absorben el rebote y junto al (AVC) hacen que sea el martillo de su clase de menor vibraciones del mercado
- Modulo electrónico mantiene constante la potencia
- Diseño fácil de reparar que reduce los costos de mantenimiento

## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 800 watts
- Max RPM: 0-1500 RPM
- Max GPM: 0-5500 GPM
- Energía de impacto: 2.9 Nm
- Control de torque: Clutch integral

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**

Cédula: 3101625644

Correo: [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- Opción de cincelador: Si
- Capacidad concreto: 5/32" - 5/8"
- Peso: 2.7 Kg

## APLICACIONES

- Perforación de pisos, caminos, pavimentos y bases de Hormigón / concreto
- Construcción, obra vial, grandes proyectos, excavación, mantenimiento de rutas y caminos

## INCLUYE

- Estuche
- Guía de profundidad
- Mango lateral de 360°

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT