

RUEDA GIRATORIA FRENO HULE 150X40MM 135KG LE-VE150R-FI

Descripción del producto

- Rueda giratoria con soporte de chapa de acero, con platina atornillable, con sistema de frenado 'stop-fix', rueda, de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero

CARACTERISTICAS

- **Soporte: serie LE**
- Chapa de acero, zincado, pasivado azul, libre de Cr6
- Rodamiento de bolas doble en la cabeza giratorio
- Sello de cabeza giratorio
- Juego mínimo del cabezal giratorio y característica de rodadura suave y mayor vida útil gracias al proceso de remachado dinámico especial de blickle
- **Rueda: serie VE**
- Neumático: caucho macizo estándar, dureza 80 shore A, color negro
- Llanta: chapa de acero, galvanizada, pasivada en azul, sin Cr6
- **Otras características:**
- Resistencia química a muchas sustancias agresivas
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a +80° C, capacidad de carga reducida a más de +60° C

ESPECIFICACIONES

- Rueda (D): 150 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 135 Kg

- Capacidad de carga (estática): 340 Kg
- Tipo de rodamiento: rodamiento de rodillos
- Altura total: 190 mm
- Tamaño de la placa: 140x110 mm
- Espacio de orificio para pernos: 105x75-80 mm
- Orificio de perno: 11 mm
- Desplazamiento (F): 56 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20 °C
- Resistencia a la temperatura máx: +70 °C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 80 orilla A
- Unidad de peso: 2.6 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.