

# RUEDA SOLA HULE NEGRO 100X30X12MM VE100/12R 70KG 275784 BLICKLE

## Descripción del producto

- Rueda con cubierta estándar de goma maciza, con llanta de chapa de acero

## CARACTERISTICAS

- **Neumático:**
- Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- Muy buen confort operativo
- Muy buena conservación del suelo, funcionamiento silencioso
- Color negro
- **Borde:**
- Acero prensado
- Cincado, pasivado azul, sin Cr6
- **Otras Características:**
- Resistencia química a muchas sustancias agresivas, excepto aceites.
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

## ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø: 100 mm
- Ancho de rueda: 30 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 70 Kg
- Capacidad de carga (estática): 175 Kg
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de rodillos
- Diámetro del eje (d): 12 mm

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**

Cédula: 3101625644

Correo: [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- Chavetero del cubo (T1): 45mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 80 °C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 85 Orilla A
- Unidad de peso: 0,4 Kg

## GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.