

# RUEDA SOLA HULE NEGRO 200X50X20MM VE200/20R 205KG 277699 BLICKLE

## Descripción del producto

- Rueda, con banda de rodadura de caucho macizo estándar, con llanta de chapa de acero

## CARACTERISTICAS

- Neumático:

- Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- Muy buen confort operativo
- Muy buena conservación del suelo, funcionamiento silencioso
- Color negro

- Borde:

- Acero prensado
- Cincado, pasivo azul, libre de Cr6

- Otras características:

- Resistencia química a muchas sustancias agresivas, excepto aceites
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

## ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 200 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 205 Kg
- Capacidad de carga (estática): 515 Kg
- Tipo de rodamiento: rodamiento de rodillos
- Diámetro del eje Ø: 20 mm
- Chavetero del cubo: 60 mm

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- Resistencia a la temperatura mín: -25 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 80 °C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 80 orilla A
- Unidad de peso: 1.957 Kg

## GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.