

RUEDA SOLA GOMA NEGRA 200X50MM 205KG VPP 200/20K 263012 BLICKLE

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- **Neumático:**
- Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- Muy buen confort operativo
- Muy buena conservación del suelo, funcionamiento silencioso
- **Borde:**
- Núcleo de polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- **Otras características**
- Alta resistencia química contra muchos medios agresivos, pero no contra aceites
- Resistencia a la temperatura: -20° C hasta +60° C. Cuando la temperatura supera los +30° C disminuye la capacidad de carga.

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 200 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 205 Kg
- Capacidad de carga (estática): 515 Kg
- Tipo de rodamiento: rodamiento de bolas
- Diámetro del eje Ø : 20 mm
- Chavetero del cubo (T1): 60 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 60° C

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 80 orilla A
- Unidad de peso: 1.388 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.