

RUEDA SOLA HULE SOLIDA 400X80MM 475KG V 402/30-90K 262741 BLCKLE

Descripción del producto

Rueda de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero

Ruedas:

De goma maciza estándar, muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, muy respetuosa con el suelo, conformidad de PAK según la directiva UE 2005/69/CE.

Banda de rodadura/neumático: De goma maciza estándar.

Núcleo: Núcleo de chapa de acero, con cubo de tubo de acero, atornillado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

Color del núcleo: pasivado color azul

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	400 mm (D)	°C
Ancho rueda	80 mm (T2)	
Capacidad de carga	475 kg	
Ø Eje	30 mm (d)	
Largo de cubo	90 mm (T1)	
Peso por unidad	9,2 kg	
Resistencia a la temperatura	-25 ° C	

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Resistencia a la temperatura hasta	80 ° C
Dureza de banda de rodadura	80° Shore A
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas