

# **RUEDA GIRATORIA INOXIDABLE AGUJERO PASANTE TERMOPLASTICA 50X19MM 50KG LRXA-TPA 50KD-FK-EXR02 755004 BLICKLE**

## **Descripción del producto**

**Rueda giratoria doméstica con soporte inoxidable con agujero pasante, Rueda con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno**

### **Soporte:**

Estampado de acero cromo-níquel inoxidable de alta calidad (nº de material 1.4301/AISI 304), con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, con robusto vástago central, protección de bolas mediante forma especial de la placa base y arandela esférica. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Todos los componentes, incluido el material de eje, son inoxidables. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.

### **Ruedas:**

De goma elastomérica termoplástica (TPE) de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

### **Banda de rodadura/neumático:**

De toma elastomérica termoplástica (TPE), aceitosa.

### **Núcleo:**

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Unión indisoluble.

### **Color del núcleo:**

color gris

### **Datos técnicos**

**Visualización en:** mm / kg /

<b>Dimensión de platina</b>	43	°C
<b>Ø Agujero tornillo</b>	11	
<b>Ø Rueda</b>	50 mm (D)	
<b>Ancho rueda</b>	19 mm (T2)	
<b>Capacidad de carga</b>	50 kg	
<b>Altura total</b>	69 mm (H)	
<b>Voladizo rueda girat.</b>	23 mm	
<b>Peso por unidad</b>	0,2 kg	
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-20 ° C	
<b>Resistencia a la temperatura hasta</b>	60 ° C	
<b>Dureza de banda de rodadura</b>	85° Shore A	
<b>Tipo de rodamiento</b>	Cojinete a bolas	