

RUEDA SOLA GOMA ELASTICA 4"

100X40MM 200KG ALEV 100/15K 372961

BLICKLE

Descripción del producto

Rueda de goma maciza elástica para carga pesada "Blickle EasyRoll", con núcleo de aluminio

Ruedas:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll", muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura baja, muy respetuosa con el suelo, vulcanizada sobre el núcleo.

Banda de rodadura/neumático: De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll".

Núcleo: De aluminio fundido a presión. Banda de rodadura vulcanizada.

Color del núcleo: color gris plata

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	100 mm (D)	°C
Ancho rueda	40 mm (T2)	
Capacidad de carga	200 kg	
Ø Eje	15 mm (d)	
Largo de cubo	40 mm (T1)	

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José, Uruca

Peso por unidad	0,5 kg
Resistencia a la temperatura	-25 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	80 ° C
Dureza de banda de rodadura	65° Shore A
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas