

RUEDA SOLA HULE MACIZO SUPER ELÁSTICA BSEV 3-4/2.50-4 422154 BLICKLE

Descripción del producto

Rueda de goma maciza super-elástica

Ruedas:

De goma maciza súper-elástica, pie de banda muy robusto, reforzada con alambre de acero, muy alta comodidad de marcha, muy respetuosa con el suelo.

Banda de rodadura/neumático: De goma maciza súper elástica.

Núcleo: -

Color del núcleo: no existe

Datos técnicos

Visualización en:

mm / kg / °C

Ø Rueda	250 mm (D)	°C
Ancho rueda	85 mm (T2)	
Medida del bandaje	3.00-4	
Medida del núcleo	2.50C-4	
Cap. carga a 6 km/h	600 kg	
Perfil plano	B51	
Peso por unidad	3,8 kg	
Resistencia a la temperatura	-30 ° C	

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

**Resistencia a la temperatura
hasta**

80 ° C

Dureza de banda de rodadura

65° Shore A

Tipo de rodamiento

Sin cojinete