

# TROLLEY SENCILLO 3000 KG HDT-3 262030 JET

TROLLEY SENCILLO 3000 KG HDT-3 262030 JET

## Descripción del producto

- Los troles manuales de la serie JET® HDT están disponibles en capacidades de 1/2 tonelada a 5 toneladas. Están diseñados para un uso sin problemas y de bajo mantenimiento en vigas en H de ala ancha, vigas en I estándar o riel curvo. Cada carro manual JET® cumple con las normas OSHA y las normas ANSI/ASME.

## CARACTERISTICAS

- Los protectores de parachoques incorporados en las placas laterales aumentan la seguridad y prolongan la vida útil del carro
- Cumple con las normas OSHA, ANSI/ASME B30.11 y B30.17
- Fácilmente ajustable a vigas en H de ala ancha, vigas en I estándar o riel curvo con las arandelas espaciadoras incluidas
- Las ruedas de acero endurecido y los cojinetes de bolas lubricados con doble sellado brindan un movimiento suave
- El marco de acero soldado y el acabado con recubrimiento en polvo brindan la máxima durabilidad y protección

## ESPECIFICACIONES

- Capacidad (libras): 6600 (3000 Kg)
- Altura libre de montaje de gancho: 6-7/16"
- Capacidad de carga (toneladas): 3 (3000 Kg)
- Ancho máximo de brida de viga: 8"
- Radio de curva de haz mínimo: 51"
- Ancho mínimo del ala de la viga: 4"
- Peso: 23 Kg (51 libras)
- Diámetro de la rueda: 3-15/16"

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**

Cédula: 3101625644

Correo: [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- Máx. tamaño del gancho (W/in.): 1-3/4
- Altura mínima del haz: 8"
- Dimensiones generales (largo x ancho x alto): 12-3/8" x 13-3/4" x 7-7/16"

## GARANTIA

- GARANTÍA DE 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.