

RUEDA SOLA HULE ELASTICO GRIS 250X50MM 650KG ALEV 250/25K-SG 281105 BLICKLE

Descripción del producto

- Rueda de carga pesada, con banda de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, no deja huella, gris

CARACTERISTICAS

- **Neumático:**
- Goma maciza elástica de alta calidad "Blickle EasyRoll" con calidad de rodadura suave, dureza 65 Shore A
- Muy buen confort operativo
- Muy buena conservación del suelo, funcionamiento silencioso
- Baja resistencia a la rodadura
- Color gris, no deja huellas
- Vulcanizado sobre el centro de la rueda
- **Centro de rueda:**
- Aluminio fundido a presión
- **Otras Características:**
- Alta resistencia química a muchas sustancias agresivas, excepto aceites
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +80 °C, temporalmente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a partir de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 250 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 650 Kg
- Capacidad de carga a 6 Km/h: 520 Kg

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Capacidad de carga a 10 Km/h: 320 Kg
- Capacidad de carga (estática): 1.625 Kg
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas
- Diámetro del eje (d): 25 mm
- Chavetero del cubo (T1): 60 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 60 °C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 65 Orilla A
- Unidad de peso: 2,2 Kg
- Sin dejar marcas: Si
- No mancha: Si

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.