

RUEDA SOLA GOMA ELASTICA 260X85MM 200KG VWPP 260/20G 577890 BLICKLE

Descripción del producto

Rueda con banda de rodadura de goma blanda “Blickle Soft”, con núcleo de plástico

Ruedas:

De goma blanda extremadamente elástica “Blickle Soft”, perfil redondo, máxima comodidad de marcha, marcha extremadamente silenciosa, extremadamente respetuosa con el suelo.

Banda de rodadura/neumático:

De goma blanda “Blickle Soft”.

Núcleo:

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Banda de rodadura prensada.

Color del núcleo:

color negro

Datos técnicos

		Visualización en:
		mm / kg / °C
Ø Rueda	260 mm (D)	°C
Ancho rueda	85 mm (T2)	
Capacidad de carga	200 kg	
Ø Eje	20 mm (d)	
Largo de cubo	75 mm (T1)	
Peso por unidad	3,5 kg	
Resistencia a la temperatura	-20 ° C	

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

**Resistencia a la temperatura
hasta**

60 ° C

Dureza de banda de rodadura

50° Shore A

Tipo de rodamiento

Casquillo liso