

# ADAPTADOR PARA PUNTAS ÁNGULO RECTO 48-32-2390 MILWAUKEE

## Galería



## Descripción del producto

- El adaptador de ángulo recto Shockwave™ de Milwaukee® presenta un Shockzone™ optimizado interno que absorbe el par máximo y evita que se rompa. Los vástagos están hechos de acero Custom Alloy76™ que está diseñado para una vida útil prolongada. Los engranajes endurecidos proporcionan una mayor transferencia de torsión para una mayor durabilidad. Con solo un perfil delgado de 1,4", el adaptador permite el acceso al espacio más reducido. El adaptador de ángulo recto Shockwave(tm) está diseñado para usarse tanto en destornilladores de impacto como en taladros y funciona con todos los accesorios de vástago hexagonal de 1/4"

## CARACTERISTICAS

- Optimized Internal Shockzone™ absorbe el par máximo y evita que se rompa
- Acero personalizado Alloy76™ diseñado para una vida útil prolongada
- Perfil delgado de 1,4" para un acceso reducido
- Proporciona hasta 30 veces más de vida
- Cuenta con un imán para retener bits
- Sobremolde de caucho ergonómico para mayor comodidad durante el uso
- Para usar con accesorios de vástago hexagonal de 1/4"
- Diseñado para usar en atornilladores de impacto y taladros
- Los engranajes endurecidos permiten una mayor transferencia de par

## ESPECIFICACIONES

- Magnético: Si
- Longitud: 3cm (1,2")

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**

Cédula: 3101625644

Correo: [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- Peso: 0.13 Kg (0,3 libras)
- Altura: 15cm (5,95")
- Ancho: 3.5cm (1,4")
- Aplicación de materiales: De múltiples fines

## INCLUYE

- (1) 1" PH2

## GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.