

NIVEL MAGNETICO 78 PULGADAS MLIBM78 MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestros niveles magnéticos para perfiles en doble T son una solución óptima en su categoría que se ha elaborado con el fin de resistir las condiciones del lugar de trabajo. El bastidor por completo metálico ofrece una durabilidad superior y protege la exactitud, a la vez que mantiene el rendimiento de peso ligero para facilitar el transporte dentro y fuera del lugar de trabajo. Nuestros niveles magnéticos para perfiles en doble T cuentan con cubiertas resistentes a los impactos que protegen a los tubos ante daños por caída e impacto, residuos y condensación, para mejorar la visibilidad. Los niveles de 24", 48" y 78 poseen un tubo de inclinación integrado que facilita la definición de una inclinación de 1 grado y 2 grados para aplicaciones de derrame. Un borde magnético potente permite una fijación confiable a cualquier superficie ferrosa para un uso fiable de manos libres.

CARACTERISTICAS

- Orilla de alto contraste en el tubo para mejorar la visibilidad de los tubos
- Tubo de inclinación para facilitar la definición de una inclinación de 1% y 2%
- Bastidor para perfil en doble T de aluminio duradero y liviano
- Ventana de lectura superior para una visualización clara en altura
- Borde magnético potente para una fijación confiable a las superficies metálicas
- Las cubiertas resistentes a los impactos de los tubos los protegen de daños, condensación y condiciones del lugar de trabajo
- Exactitud de 0.0005"/pulgada en todas las posiciones de trabajo

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Orificio para colgar que facilita el almacenamiento
- El bastidor anodizado completamente metálico del perfil en doble T no se oxida ni se corroe y garantiza exactitud de larga duración
- Tapones terminales resistentes a los impactos para proteger el bastidor y los tubos

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 198 cm (78")
- Número de viales: 3
- Magnético: Si

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.