

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2"/5" M18 2881-20 (SOLA) MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestro interruptor deslizante para amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2"/5", con bloqueo, es el siguiente avance en potencia y rendimiento, genera una potencia con cable de 11 A, un corte más rápido y ofrece hasta 135 cortes por carga. La amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" genera una potencia con cable de 11 A que le permite completar las aplicaciones de amolado y corte más difíciles, todo en el sistema inalámbrico M18™. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la máxima potencia sostenida y 8500 RPM para eliminar material más rápido y aumentar la productividad. REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. La amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" incluye un embrague electrónico para protección contra contragolpes, así como protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor. El M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 Las baterías (no incluidas) brindan un 50 % más de energía mientras funcionan un 50 % más frías que nuestras baterías M18™ REDLITHIUM™ XC y son compatibles con más de 200 herramientas en el sistema M18™. Con los ajustes de protección y accesorios sin herramientas, experimentará cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad, al mismo tiempo que seguirá siendo totalmente compatible con los accesorios más comunes del mercado. La amoladora MILWAUKEE® M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" lleva las amoladoras inalámbricas al siguiente nivel en rendimiento y tiempo de funcionamiento.

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE: diseñado específicamente para la amoladora angular M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" que ofrece 8500 RPM para brindar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de corte y amolado más exigentes.
- Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre las baterías y las herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Batería REDLITHIUM HIGH OUTPUT: proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más fría que la batería REDLITHIUM estándar. La construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento brindan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería en el mercado.
- Interruptor deslizante diseñado para reducir la fatiga del usuario
- Ajuste de protección sin herramientas para instalaciones y ajustes de protección más rápidos
- Cambio de accesorios sin herramientas con tecnología FIXTEC integrada
- Embrague electrónico para protección contra contragolpes
- Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de pulido comunes
- Protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor
- Mango lateral antivibración para mayor comodidad y seguridad del usuario
- Compatible con todas las baterías M18

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Sin escobillas
- Tipo de manija: Directo
- Longitud: 40 cm (15.8")
- Peso: 2.49 Kg (5.5 libras)
- Altura: 10 cm (4.05")
- Ancho: 7 cm (2.78")
- Sistema de batería: M18
- Tipo de interruptor: Deslizar
- Diámetro de la rueda: 4-1/2" / 5"

INCLUYE

- (1) Interruptor deslizante para amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5", bloqueo (2881-20)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Guardia T27
- (1) Protector con clip T1
- (1) Mango lateral
- (1) Llave inglesa
- (1) Brida trasera
- (1) Tuerca de brida

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 3 AÑOS DE GARANTÍA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA