

RUEDA PARA CARRETILLAS HTH 80X54/20-54K 467175 BLICKLE

Descripción del producto

Rueda con banda de rodadura de goma blanda "Blickle Soft", con núcleo de plástico

Ruedas:

De goma blanda extremadamente elástica "Blickle Soft", perfil redondo, máxima comodidad de marcha, marcha extremadamente silenciosa, extremadamente respetuosa con el suelo.

Banda de rodadura/neumático: De goma blanda "Blickle Soft".

Núcleo: De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Banda de rodadura prensada.

Color del núcleo: color negro

Datos técnicos

Visualización en:

| | | |
|------------------------------|------------|----|
| Ø Rueda | 260 mm (D) | °C |
| Ancho rueda | 85 mm (T2) | |
| Capacidad de carga | 480 kg | |
| Ø Eje | 20 mm (d) | |
| Largo de cubo | 75 mm (T1) | |
| Peso por unidad | 3,5 kg | |
| Resistencia a la temperatura | -20 ° C | |

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

| | |
|---|----------------|
| Resistencia a la temperatura hasta | 60 ° C |
| Dureza de banda de rodadura | 50° Shore A |
| Tipo de rodamiento | Casquillo liso |