

# ROUTER 3-1/2 HP TRABAJO PESADO 5625-20 MILWAUKEE

## Descripción del producto

- El enrutador de producción de base fija max hp de 3-1/2 para servicio pesado de Milwaukee, modelo 5625-20 cuenta con un potente motor de Milwaukee de 15 amperios con velocidad variable electrónica (10,000-22,000 rpm), circuito de retroalimentación de primera calidad y arranque suave. Para garantizar un acabado constante y de calidad, el dial de velocidad de 36 posiciones le permite al usuario hacer coincidir con precisión las rpm de la herramienta con el diámetro de la broca mientras que el circuito de retroalimentación electrónico de primera calidad mantiene la velocidad y la potencia bajo condiciones de carga. Para arranques controlados y menor desgaste del motor, el enrutador 5625-20 también cuenta con un arranque suave electrónico confiable. Completamente cargado para un enrutamiento manos libre y de la mesa del enrutador de producción, el enrutador cuenta con el exclusivo sistema de ajuste lineal de Milwaukee con acceso sobre la mesa, lo que permite hacer ajustes gruesos rápidos y precisos hasta dentro de 1/8 pulgadas y ajustes microfinos hasta dentro de 1/64 pulgadas A diferencia de los sistemas helicoidales, el motor no gira a medida que la altura cambia, lo que garantiza que el motor tenga el control y que el cable de alimentación se mantenga en una posición constante y óptima.

## CARACTERISTICAS

- Potente motor EVS Milwaukee de 15 amperios y 3-1/2 HP máx
- Velocidad variable electrónica
- Circuito de retroalimentación electrónica premium
- Exclusivo sistema de ajuste de profundidad lineal con acceso por encima de la mesa

## ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 15 amperios
- Velocidad sin carga: 10 000-22 000 rpm
- Diámetro del collar: 1/4"- 1/2"
- HP Máx: 3.5
- Peso: 5.3 Kg

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

## INCLUYE

- (1) Router de producción de base fija de 3-1/2 Max HP (5625-20)
- (2) Llaves de boquilla de 1 1/8"
- (1) Boquilla de 1/2"
- (1) Subbase de 2 1/2"
- (1) Llave con mango en T

## GARANTIA

- 5 AÑOS