

FUENTE DE PODER 175W INVERTER PARA BATERIA M18 2846-20 MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestra fuente de alimentación M18™ TOP-OFF™ de 175 W proporciona una alimentación simultánea más rápida a dispositivos personales y pequeños dispositivos electrónicos. Conecte cualquier batería M18™ para proporcionar alimentación continua o recargar dispositivos con (1) salida de CA de 120 V, (1) puerto USB-C PD y (1) puerto USB-A. Puede cargar rápidamente hasta tres dispositivos al mismo tiempo, sin las barreras del estrangulamiento de la velocidad. Con el puerto USB-C PD (45 W), este inversor de batería es capaz de recargar dispositivos, desde un estado completamente agotado hasta el 80 % de su capacidad, hasta un 75 % más rápido que los cargadores de pared convencionales (5 W). La fuente de alimentación portátil compacta MILWAUKEE® tiene un gancho de viga de metal que se puede extender para colgarla de carros, madera u otros materiales en el lugar de trabajo cuando el espacio de la superficie de trabajo es limitado. Puede configurar instantáneamente una estación de trabajo móvil o mantener los dispositivos electrónicos de forma segura al alcance de la vista

CARACTERISTICAS

- Energía simultánea más rápida
- Incluye (1) salida de CA de 120 V, (1) puerto USB-C PD (45 W) y (1) puerto USB-A (2,4 A)
- Se adapta a todas las baterías M18™
- Vátios continuos de 175 W
- Ideal para computadoras portátiles, teléfonos celulares, televisores y otros dispositivos pequeños
- Los ganchos de viga permiten versatilidad en el lugar de trabajo para colgar materiales o carros comunes
- Diseño ligero y compacto
- Batería, cargador y cables de dispositivos no incluidos

ESPECIFICACIONES

- Sistema de batería: M18
- Voltaje: M18
- Fuente de alimentación: Si
- Longitud: 9.6 cm (3,78")
- Peso: 0.36 Kg (0,8 libras)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Altura: 8.45 cm (3,33")
- Ancho: 8.38 cm (3,3")
- Vatios continuos: 175W
- Salida CC 1: Puerto USB-A: 5 V/2,4 A (12 W) O 9 V/1,67 A (15 W)
- Salida CC 2: Puerto USB-C PD: 5/9/12/15V 3A (45W)
- Salida de CA: Receptáculo de 120 V (175 W continuos)
- Fuente de alimentación: Cualquier batería M18 (no incluida)

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA