

TALADRO ROTACION 1/2" 1200W VSR E-CLUTCH DWD220 DEWALT

Galería



Descripción del producto

- Realice trabajos difíciles con el taladro con empuñadura de pistola VSR™ de 1/2 pulg. con E-CLUTCH®. Construida pensando en la seguridad, esta herramienta detecta el movimiento de la herramienta y la apaga en situaciones de atascamiento. Con un potente motor de 10 amperios y un mango de agarre suave para mayor comodidad, esta herramienta ofrece 0-1250 rpm para aplicaciones de trabajo pesado.

CARACTERISTICA

- La línea de herramientas eléctricas DEWALT® Perform and Protect™ está diseñada para proporcionar un alto nivel de control, contención de polvo o baja vibración sin sacrificar el rendimiento.
- El sistema E-CLUTCH® es una característica de control Perform and Protect™ que apaga la herramienta cuando se detecta una pérdida para reducir el torque reaccionario en situaciones de atascamiento.
- El motor de 10,5 amperios ofrece un mayor rendimiento de perforación
- El diseño de motor patentado DEWALT® genera un 50% más de potencia con mayor protección contra sobrecargas para mayor durabilidad
- 0-1200 RPM, interruptor de inversión de velocidad variable para mayor versatilidad
- Mango de agarre suave y gatillo de dos dedos para mayor comodidad y control.
- Carcasa de engranajes metálicos para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y mayor confiabilidad

APLICACIONES

- Aplicaciones de perforación con broca de espada en madera de hasta 1-1/2"

- Aplicaciones de perforación con broca de autoalimentación en madera de hasta 2-9/16"
- Aplicaciones de perforación con sierra perforadora en madera de hasta 3-5/8"
- Aplicaciones de perforación con broca de barrena en madera de hasta 1-1/2"
- Aplicaciones de perforación con broca helicoidal en acero hasta 1/2"
- Aplicaciones de perforación con sierra perforadora en acero hasta 2"
- Variedad de pequeñas fijaciones en madera y metal.
- Ferretería, accesorios de ferretería y una variedad de aplicaciones de reparación.
- Montaje de conductos, sistemas de aire acondicionado y calefacción central.
- Fijación de chapa extruida a marcos metálicos.
- Fijación de solapamientos de láminas de techado o revestimiento y tapajuntas.
- Unir marcos de madera
- Perforación, montaje e instalación de cajas metálicas de distribución, cajas de control, etc.

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 11Ah
- Tamaño del porta brocas: 1/2"
- Tipo de mandril: Metal Enchavetado
- Bloque del interruptor: Sí
- Máxima capacidad de perforación (Acero): Broca giratoria de 1/2"
- Velocidad sin carga (RPM): 0-1200 RPM
- Peso del producto: 4.4 lb

INCLUYE

- (1) Llave portabrocas con soporte
- (1) Mango lateral con bloqueo de 360° y agarre suave

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT