

DEMOLEDOR SDS MAX 12KG 14A SIN CARBONES D25911K DEWALT

Descripción del producto

- Proporciona un alto rendimiento sin sobrecalentamiento. El mecanismo de ingeniería alemana confiable y de gran impacto ofrece 19 Nm de energía de impacto y una pieza de golpe sin bombeo de aire para extender la vida útil de la herramienta y el sello al eliminar el polvo que ingresa a la unidad. reduce la vibración en los mangos, en comparación con los martillos sin dichos sistemas. Un gran interruptor basculante facilita el encendido y el apagado.

CARACTERISTICAS

- El motor de 14 amperios proporciona alto rendimiento y protección contra sobrecargas
- Los sellos anti polvo con resorte garantizan una mayor vida útil de la herramienta
- El interruptor basculante grande de encendido/ apagado, permite una fácil operación con un solo dedo
- La rotación del cincel en un solo paso (12 posiciones) permite al usuario ajustar de manera rápida y precisa el cincel, no la herramienta
- El mango de goma trasero grande permite una fácil operación con una o dos manos
- El mango lateral de posición variable permite una rotación de 360 grados y un ajuste de 150 grados para facilitar su uso
- El portaherramientas SDS Max con amortiguadores de goma absorbe energía y prolonga la vida útil
- Compatible con el sistema de extracción de polvo de cincelado DWH053K

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 14 amperios
- Tipo de mandril: SDS Max
- Energía de impacto: 19 Nm
- Velocidad cargada (BPM) 1.020-2.040 BPM
- Peso de la herramienta: 10,6141 Kg

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

INCLUYE

- Asa lateral ajustable 360

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.