

BROCA SIERRA 7/8" 49-56-5100 MILWAUKEE

BROCA SIERRA 7/8" 49-56-5100 MILWAUKEE

Descripción del producto

- Nuestras sierras perforadoras bimetálicas HOLE DOZER™ con nuevo diseño de dientes de 3,5 TPI le ofrecen la vida útil más larga en aplicaciones de metal. Estas sierras perforadoras bimetálicas HOLE DOZER™ de MILWAUKEE® cuentan con la única garantía de por vida contra rotura de dientes de la industria y pueden utilizarse en todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras perforadoras más duraderas. Nuestras RANURAS DE TODO ACCESO resuelven la frustración de quitar los tapones, haciéndolo más productivo con menos tiempo de inactividad entre orificios. El nuevo diseño de la ranura también le brinda una mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa y una expulsión más rápida de la viruta para mantener fresco el corte. El recubrimiento termoestable HOLE DOZER™ permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que le brinda un 25 % más de orificios por carga

CARACTERISTICAS

- La sierra perforadora más duradera. Período.
- Nuevo diseño de dientes de 3,5 TPI
- Todas las ranuras de acceso mejoran la productividad del usuario al proporcionar el mejor acceso y apalancamiento para eliminar los residuos de material
- Mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa de la sierra perforadora
- El revestimiento termoestable reduce la fricción y el arrastre, lo que aumenta la velocidad general y la eficiencia inalámbrica
- Rip Guard(tm) Garantía limitada de por vida por rotura de dientes
- Para uso en aplicaciones de propósito general como metales gruesos/delgados, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
- Profundidad de corte de 1-5/8"
- Plug Jack™, un diseño de ranura de acceso total para una extracción rápida de tapones

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Rip Guard™, la forma de diente más resistente de la industria

ESPECIFICACIONES

- Longitud utilizable: 1,5"
- Profundidad de corte: 1,5"
- RPM Acero inoxidable: 140
- RPM Acero dulce: 275
- RPM Hierro fundido: 180
- RPM Aluminio: 410
- Profundidad del corte: 1-5/8"
- Tamaño: 7/8"
- Longitud: 2,18"
- Peso: 0.08 Kg
- Altura: 1,125"
- Ancho: 1,125"

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.