

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 20V SIN CARBONES 5Ah POWERSTACK DCG413H2 DEWALT



Galería



Descripción del producto

- La amoladora angular pequeña tiene un motor sin escobillas que alarga la vida útil del motor y no requiere tiempo para cambiar las escobillas desgastadas. La rueda se detiene en 2 segundos o menos. Su freno de contragolpe aplica la fuerza máxima para detener la rueda cuando hay un pellizco, parada o atasco para reducir el contragolpe, y se apagará para mayor protección.

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
- El freno detiene la rueda en 2 segundos o menos en promedio
- El freno de contragolpe se activa cuando se detecta un evento de pellizco, bloqueo o atasco y el freno electrónico se activa con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar la amoladora.
- Características E-Switch Protection. cuando el interruptor de gatillo ON/OFF tiene una función de liberación sin voltaje. En el caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor de gatillo deberá ser ciclado (apagado y luego encendido) para reiniciar la herramienta
- El gatillo de dos etapas requiere dos acciones para activar la herramienta
- Cuenta con filtro de aire del motor extraíble
- Las baterías del equipo cuentan con indicador del nivel de carga de la batería

ESPECIFICACIONES

- E-Clutch® / Protección contra sobrecarga: verdadero
- Freno de contragolpe: verdadero
- Máximo de vatios: 850W
- Tipo de herramienta eléctrica: Sin cable
- Rosca del eje: 5/8-11 pulgadas
- Sistema: 20 V MÁX.*
- Longitud de la herramienta: 12.2"
- Peso de la herramienta: 1.72 Kg (3.8 libras)
- Diámetro de la rueda: 4-1/2"
- Sin velocidad de carga: 9000 RPM
- Voltaje: 20 V

INCLUYE

- (1) Amoladora
- (1) Mango lateral
- (1) Llave hexagonal
- (1) Brida interior y exterior
- (1) Protector tipo 27 de 4,5"
- (2) Baterías DCBP520 5,0 Ah
- (1) Cargador DCB115
- (1) Mochila

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT