

# SIERRA CALADORA MANGO D M18 2737-20 MILWAUKEE

## Galería



## Descripción del producto

- La sierra caladora con mango en D M18 FUEL combina potencia, velocidad de la hoja y precisión para ofrecer cortes de calidad en una amplia variedad de materiales y aplicaciones. Equipada con el motor sin escobillas POWERSTATE de Milwaukee y REDLINK PLUS Intelligence, la sierra caladora con mango en D M18 FUEL proporciona una mayor velocidad de hoja que las sierras caladoras con cable a 3500 golpes por minuto, lo que minimiza el astillado o el desgarro para cortes limpios y controlados. Con la batería M18 REDLITHIUM XC5.0, la sierra es capaz de cortar hasta 105 pies lineales de tableros de partículas laminadas de ¼", brindando productividad durante todo el día con menos viajes al cargador. La sierra caladora con mango en D M18 FUEL cuenta con un gatillo de dos dedos de velocidad variable, cambio de hoja y ajuste de bisel sin herramientas, y una luz LED integrada con ventilador de encendido/apagado para maximizar la visibilidad de la línea de corte.

## CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE™: mayor SPM y potencia para cortar materiales duros, incluidas maderas duras y metales.
- Inteligencia REDLINK PLUS™: el sistema más avanzado de electrónica de herramientas eléctricas inalámbricas; Proporciona rendimiento optimizado y protección contra sobrecarga utilizando la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador.
- Tecnología de batería REDLITHIUM: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.
- La velocidad variable oscila entre 0 y 3500 golpes por minuto, lo que proporciona un control preciso para cortes limpios con menos astillas.
- El corte orbital de 4 posiciones proporciona versatilidad para cortes específicos de aplicaciones

- El bisel de zapata sin herramientas con topes positivos permite un ajuste rápido y preciso de la zapata con retenes a 0°, 15°, 30° y 45°
- El soplador de línea de corte encendido/apagado mantiene la línea de corte libre de residuos y permite al usuario apagar el soplador cuando utiliza la extracción de polvo.
- La luz LED ilumina la línea de corte.
- Incluye cubierta antipolvo y tubo de extracción de polvo.
- Incluye una funda para zapatos que no daña las superficies acabadas
- Acepta hojas de sierra de calar con vástago en T
- Parte del sistema M18, que incluye más de 150 herramientas

## ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de mango: Mango en D
- Voltaje: 18 V
- Sistema de batería: M18

## INCLUYE

- (1)Sierra de calar con mango en D M18 FUEL™ (solo herramienta) (2737-20)
- (1)Protector antiastillas
- (1)Tubo de recolección de polvo
- (1)Guardapolvo
- (1)Llave hexagonal
- (1)Protector de zapatos

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

AUTORIZADOS POR MILWAUKEE