

# ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA 750ML 08132N DEWALT

## Descripción del producto

- PowerFoam es una espuma de poliuretano expandible de curado por humedad, de un solo componente. La fuerza adhesiva de PowerFoam permite su aplicación sobre diversos tipos de elementos de construcción, incluidos hormigón, ladrillo, madera, metal, aluminio y acero. Al instalar la espuma, se debe tener en cuenta la expansión de 2 a 3 veces de la espuma después de salir del tubo de plástico. La superficie de la espuma se seca inicialmente en 1 a 5 horas y se cura completamente en 12 a 15 horas. La espuma funciona mejor a temperatura ambiente. Se dispensa a través de un tubo de plástico parecido a una pajita que se empaqueta con la lata. La estructura de la espuma endurecida proporciona un excelente aislamiento contra el calor y el ruido. La espuma tiene un valor equivalente a R-5 cuando se utiliza en lugar de los métodos de instalación tradicionales. PowerFoam se utiliza en aplicaciones donde no es necesario controlar el tamaño del cordón o la tasa de flujo. PowerFoam se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. Úselo para llenar, sellar o aislar. Bloquea corrientes de aire, detiene fugas, ahorra energía, se adhiere a todo tipo de materiales de construcción, amortigua el sonido, actúa como material de flotabilidad una vez curado, controla el radón, confina las fibras de asbesto y puede usarse en aplicaciones de HVAC. PowerFoam también sella y mantiene alejados a insectos y roedores. Después de la instalación, se recomienda que transcurran 24 horas completas antes de raspar, lijar, teñir o pintar.

## CARACTERISTICAS

- Propulsor libre de CFC
- Retardante de llama clase B2
- Fisiológicamente inofensivo cuando está completamente curado.
- No contiene urea formaldehído ni PCB.
- No se pudre ni se deteriora con el tiempo.
- Resistente al agua
- Poco olor

- Alto rendimiento de espuma: hasta 1,8 pies cúbicos por 29 oz. poder
- La válvula de plástico de precisión ayuda a prevenir la pérdida de presión y prolonga la vida útil
- Aplicación Stop and Go, el producto permanece líquido en el aplicador hasta que se dispensa.
- Mínima expansión posterior ( $\pm 10\%$ )
- Compatible con PVC
- COV: 213,3 g/l
- **Aplicaciones:**
  - Alrededor de marcos de ventanas, alféizares y marcos de puertas. Juntas de suelo/pared.
  - Unidades y tuberías de refrigeración.
  - Cajas de conexiones eléctricas
  - Áticos
  - Sistemas de aire acondicionado
- **Relleno:**
  - Brechas en las paredes
  - Amortiguación de sonido
  - Huecos en formas concretas.
  - Penetraciones de tuberías en paredes no resistentes al fuego
  - Conductos subterráneos
  - Brechas en los materiales de construcción

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de adhesivo: Espuma expansiva
- Color: Amarillo
- Peso ensamblado: 26.587 lb
- Tiempo de secado: 1-5 horas

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**

Cédula: 3101625644

Correo: [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- Tiempo de curado: 12-15 horas
- Altura: 14,2"
- Tamaño: 29oz (750 ml)

## GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.