

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX 1-9/16" 7 KG 5517-21 MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestro martillo perforador SDS MAX de 1-9/16" está diseñado para perforar y picar concreto durante todo el día. El potente motor de 14 A ofrece 5,6 pies-libras de energía de impacto para aplicaciones exigentes en cualquier orientación. Nuestro sistema antivibración AVS está diseñado para reducir la vibración, limitar la fatiga y aumentar la productividad en el lugar de trabajo. Este martillo perforador ofrece máxima versatilidad con operación de dos modos y rotación de cincel de 12 posiciones, mientras que un embrague mecánico brinda protección en caso de atascamiento. Nuestro martillo perforador SDS MAX de 1-9/16" ofrece la potencia necesaria para completar una variedad de aplicaciones cuando hay energía disponible.

CARACTERISTICAS

- Potente motor de 14 amperios que ofrece 5,6 pies-libras (7,6 J) de energía de impacto, 488 RPM y 3300 BPM
- El sistema antivibración AVS minimiza la vibración del mango para una máxima comodidad.
- El arranque suave permite el máximo control y precisión en el arranque
- El embrague mecánico protege la herramienta en caso de atascamiento.
- Operación de 2 modos para martillo perforador y martillo solamente
- El ajuste del cincel de 12 posiciones permite al usuario ajustar la broca para lograr versatilidad operativa
- La luz LED ilumina la superficie de perforación para aumentar la visibilidad.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño del martillo perforador: 1-9/16"

- Fuente de energía: Cortado
- Tipo de motor: Cepillado
- Tipo de mango: Motor de caída
- Composición de materiales: Metal
- Longitud: 17.5"
- Peso: 15.18 lb
- Altura: 11"
- Ancho: 3.9"
- Tamaño del portabrocas: 1-9/16"
- Tipo del mandril: SDS máx.
- BPM: 3300
- RPM máximas: 488 RPM

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTIA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca
